


**50
mm**



Adatta per interni ed esterni con guide perlon, con monocomando ad asta e vari tipi di snodi. Può essere comandata direttamente o dall'interno del serramento. Il monocomando può essere fissato in qualsiasi punto della larghezza della tenda. Il motore elettrico a 220 volt viene fissato al centro del cassonetto. Comprende condensatore interno e finecorsa elettrici regolabili anche a tenda installata, permette salita/discesa e orientamento e può essere dotato di pulsante o centralina con telecomando per funzionamento singolo o a gruppi.

Possibilità di fornitura con cassonetto e fondale in alluminio estruso in tinta.



Progettazione e costruzione
tende veneziane

BTA S.r.l. - Strada Poirino 37
Pinerolo (TO) - Tel. /Fax 0121 374200
P. IVA 10417880019
info@btaveneziane.it
www.btaveneziane.it

Scheda tecnica tenda veneziana 50mm

Utilizzo consigliato	interni e esterni
Larghezza lamelle	50 mm
Tipologia e dimensioni cassonetto e spiaggia	cassonetto e spiaggia in alluminio 50x50 mm
Tipologia tenda	fune-monocomando-motore
Tipologia colori	pastello-metallizzati-microforati-bicolore
Accessori disponibili	pulsante o telecomando singolo e a gruppi o automazione per domotica



Guide laterali in perlon, materiale elastico e resistente

Gamma completa di colori pastello, metallizzati, microforati e bicolore.