

65
bordate mm



Adatte per esterni, le tende veneziane "bordate", sono costruite con lamelle orientabili in alluminio, rinforzate grazie alla particolare forma convessa del profilo ed alle nervature di irrigidimento su ambedue i bordi longitudinali.

La veneziana "bordata" deve il suo nome alle guide laterali in alluminio estruso (con inserti antirumore ed antivento) applicati ai lati del vano dove si montano le veneziane, dette guide, munite di guarnizioni in gomma antirombo, conferiscono alle veneziane "bordate" una grande robustezza, tale da permetterne l'applicazione anche in situazioni esposte alle intemperie, sopportando benissimo la sollecitazione prolungata del vento.

La veneziana bordata è costruita da noi su misura, adattabile a qualsiasi vano, ed è indicatissima per finestre, porte e balconi, viene utilizzata al posto delle normali tapparelle-avvolgibili preventivamente l'impianto nella costruzione.

La tenda bordata non solo oscura, ma regola la luminosità dei locali trattenendo circa il 90% dell'energia solare; riducendo perciò il flusso termico.

È disponibile un'ampia gamma di colori e possono essere forniti anche colori fuori campionario.



Progettazione e costruzione
tende veneziane

BTA S.r.l. - Strada Poirino 37
Pinerolo (TO) - Tel. /Fax 0121 374200
P. IVA 10417880019
info@btaveneziane.it
www.btaveneziane.it

Scheda tecnica tenda veneziana "bordate" 65 mm

Utilizzo consigliato	esterni/interni
Dimensione lamelle	65 mm
Tipologia e dimensione cassonetto e spiaggiante	cassonetto e spiaggiante in alluminio 50x50 mm
Tipologia tenda	fune-monocomando-motore
Tipologia colori	pastello-metallizzati-microforati-bicolore
Accessori disponibili	pulsante o telecomando singolo e a gruppi o automazione per domotica



Pioli in plastica che permettono alle lamelle di scorrere nelle guide con la massima leggerezza.

Gamma completa di colori pastello, metallizzati, microforati e bicolore.

Lamelle, distanziate di mm 65, ottima visibilità a tenda aperta.

Scalette in terylene inalterabile, utilizzate al fine di non alterare l'aspetto estetico della tenda aperta e conservare una visibilità ideale.

Grande resistenza alla corrosione ottenuta dalla particolare lega di alluminio delle lamelle e mediante uno speciale procedimento di laccatura a fuoco.

Soluzioni di comando a seconda delle esigenze.

La veneziana bordata può essere manovrata comodamente dall'interno grazie a tre tipi di snodi: normale, rinvio a 45° e a 90°. Può essere fornita con il monocomando a destra o a sinistra per una maggiore maneggevolezza. A richiesta può essere fornita con comando a motore elettrico inserito nel cassonetto con la possibilità di raggruppare o centralizzare i comandi di più tende.

DATI TECNICI PRINCIPALI

GUIDA IN ALLUMINIO	LAMELLE IN ALLUMINIO
spessore 18 mm	larghezza 65 mm
larghezza 22 mm	spessore 0,5 mm
peso guide ml 330 gr	peso lamella ml 116 gr

INGOMBRO IMPACCHETTAMENTO

H. cm.	Imp. cm.	H. cm.	Imp. cm.	H. cm.	Imp. cm.
80	14	160	18	260	23
100	15	180	19	300	25
120	16	200	20	360	28
140	17	220	21	400	30